




ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Manga para Tubos

Produto	Manga para Tubos
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço inox
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

As abraçadeiras do tipo Manga para Tubos são utilizadas em conexões entre tubos. Fabricadas em fitas de aço inox série 300, moldam-se aos tubos ao serem fixadas, promovendo uma perfeita vedação ao sistema. São usualmente empregadas em sistemas de exaustão de ônibus e caminhões.

2. Características Construtivas

Material	Fita de aço inox série 300
Fita	Largura 90 mm · espessura 0,7 mm
Fixação	Parafusos M10
Vedação	Molda-se aos tubos ao ser fixada, promovendo perfeita vedação
Aplicação típica	Conexões entre tubos; sistemas de exaustão de ônibus e caminhões

3. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Modelo	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
8893	88	93
100104	100	104
110114	110	114
131134	131	134

O número do modelo corresponde à faixa de diâmetro mínimo e máximo em mm (ex.: 100104 = 100 a 104 mm). As medidas podem ser alteradas sem prévio aviso.

4. Critérios de Seleção

- Escolher o modelo cuja faixa Mín–Máx corresponda ao diâmetro externo dos tubos a unir;
- Verificar o alinhamento dos tubos antes do aperto dos parafusos M10;
- Indicada para uniões tubo a tubo com exigência de vedação, como linhas de exaustão.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
Rua da Gávea, 215 — Vila Maria, São Paulo — SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.