



ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras FLEXIL Fita Inox com Parafuso Carbono

Produto	Abraçadeiras FLEXIL Fita Inox com Parafuso Carbono
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço inox 304
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026



1. Descrição do Produto

A construção FIB da linha FLEXIL tem a fita em aço inox 304 e o parafuso em aço carbono zincado bicromatizado. É a escolha de quem precisa de fita que não enferruja em contato com a mangueira e com a umidade, mas não quer pagar pela abraçadeira inteiramente em inox.

2. Aplicações Típicas

- Mangueira semirrígida em ambiente úmido, mas abrigado;
- Sistema de arrefecimento e instalação industrial;
- Troca de abraçadeira de aço carbono que enferrujou na fita antes do parafuso.

3. Características Construtivas

Fita	Aço inox 304, largura 14,6 mm · espessura 0,6 mm
Parafuso	Aço carbono zincado bicromatizado
Torque de aperto	60 kg·cm em eixo rígido
Faixa de diâmetros	19 a 146 mm
Códigos disponíveis	8

4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
FIB1927	19	27
FIB2232	22	32
FIB2538	25	38
FIB4457	44	57
FIB5164	51	64
FIB7089	70	89
FIB102121	102	121
FIB127146	127	146

5. Critérios de Seleção

- Medir o diâmetro externo da montagem já acabada, com a mangueira sobre a espiga;



- Se o ponto for externo, salino ou com produto químico, preferir a FIF, totalmente em inox, porque aqui o parafuso é de aço carbono;
- Para aperto manual sem ferramenta, ver a linha Borboleta.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br

São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.