



## ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

## Abraçadeiras MS MANGOTE Fita 20 mm

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Produto    | Abraçadeiras MS MANGOTE Fita 20 mm |
| Linha      | Abraçadeiras Reguláveis Suprens    |
| Material   | Aço carbono                        |
| Fabricante | Acoplin — São Paulo/SP             |
| Revisão    | Outubro/2026                       |



## 1. Descrição do Produto

A construção MPA da linha MS tem fita de 20 mm de largura por 1,5 mm de espessura, em aço carbono zincado. É a versão estreita da MS, que também é fornecida com fita de 32 mm: entrega torque alto onde não há espaço para a fita larga.

## 2. Aplicações Típicas

- Mangote de grande diâmetro em mineração e construção pesada;
- Sucção e descarga, em que a abraçadeira precisa segurar parede grossa;
- Ponto com espaço curto entre flanges ou luvas.

## 3. Características Construtivas

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material            | Aço carbono zincado bicromatizado |
| Fita                | Largura 20 mm · espessura 1,5 mm  |
| Torque de aperto    | Até 300 kg.cm em eixo rígido      |
| Faixa de diâmetros  | 20 a 107 mm                       |
| Códigos disponíveis | 17                                |

## 4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

| Código   | Ø Mín (mm) | Ø Máx (mm) |
|----------|------------|------------|
| MPA2025P | 20         | 25         |
| MPA2328P | 23         | 28         |
| MPA2530P | 25         | 30         |
| MPA2932P | 29         | 32         |
| MPA3237P | 32         | 37         |
| MPA3540P | 35         | 40         |
| MPA3947P | 39         | 47         |
| MPA4351P | 43         | 51         |
| MPA4856P | 48         | 56         |
| MPA5462P | 54         | 62         |
| MPA6169P | 61         | 69         |
| MPA6775P | 67         | 75         |
| MPA7381P | 73         | 81         |
| MPA7987P | 79         | 87         |



| Código    | Ø Mín (mm) | Ø Máx (mm) |
|-----------|------------|------------|
| MPA8694P  | 86         | 94         |
| MPA92100P | 92         | 100        |
| MPA99107P | 99         | 107        |

## 5. Critérios de Seleção

- Medir o diâmetro externo do mangote montado sobre a espiga, não o diâmetro interno nominal;
- Para a mesma faixa com fita de 32 mm e mais torque, ver a MS de ficha própria;
- Em serviço com vácuo ou abrasivo, usar duas abraçadeiras por ponta.

### ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br  
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.*