




ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras SIMPLEX

Produto	Abraçadeiras SIMPLEX
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço carbono
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026



1. Descrição do Produto

A SIMPLEX é a abraçadeira de aplicação leve e média da linha: fita de 9 mm por 0,4 mm de espessura e torque de aperto de 15 kg·cm. É fornecida em aço carbono zincado e em aço inox.

2. Variantes desta Família

SAB — Construção em aço carbono zincado, para aplicação leve e média, como mangueira de pequeno diâmetro e fixação de cabo.

SABF — Construção em aço carbono zincado, para aplicação leve e média, como mangueira de pequeno diâmetro e fixação de cabo.

SIB — Mesma construção leve da Simplex de carbono, em aço inox, para ambiente úmido ou externo.

3. Aplicações Típicas

- Mangueira de pequeno diâmetro, de 6 a 19 mm;
- Fixação de cabo, chicote e conduíte flexível;
- Montagem leve em bancada e em equipamento doméstico ou predial.

4. Características Construtivas

Fita	Largura 9 mm · espessura 0,4 mm
Torque de aperto	15 kg·cm
Construções	Aço carbono zincado (SAB e SABF) e aço inox (SIB)
Faixa de diâmetros	6 a 19 mm
Códigos disponíveis	18

5. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)	Material
SAB67	6	7	Aço carbono
SIB67	6	7	Aço inox
SAB78	7	8	Aço carbono
SIB78	7	8	Aço inox
SAB89	8	9	Aço carbono
SIB89	8	9	Aço inox



Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)	Material
SAB911	9	11	Aço carbono
SIB911	9	11	Aço inox
SAB1012	10	12	Aço carbono
SIB1012	10	12	Aço inox
SAB1113	11	13	Aço carbono
SIB1113	11	13	Aço inox
SAB1214	12	14	Aço carbono
SIB1214	12	14	Aço inox
SABF1417	14	17	Aço carbono
SIB1417	14	17	Aço inox
SABF1619	16	19	Aço carbono
SIB1619	16	19	Aço inox

6. Critérios de Seleção

- O torque de 15 kg·cm é baixo de propósito: não usar em pressão nem em serviço pesado, onde a fita de 0,4 mm se deforma;
- Acima de 19 mm de diâmetro, ou com pressão, usar Micro ou Flexil.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.