



ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras TUCHO Canaleta

Produto	Abraçadeiras TUCHO Canaleta
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço inox série 300
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026



1. Descrição do Produto

No tucho de canaleta a fita corre dentro de uma canaleta que distribui o aperto por toda a volta, o que segura mangote de parede grossa sem marcar a borracha. As variantes mudam o parafuso, a porca e a largura da fita; algumas têm engate rápido, para montar e desmontar sem tirar o parafuso.

2. Variantes desta Família

TCPC — Montagem com engate rápido, com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante M8, e fita de 2 mm de espessura por 21 mm de largura.

TILC — Montagem com parafuso inox 410 e porca inox livre M8, com fita de 1,2 mm de espessura por 21 mm de largura.

TIPC — Montagem com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante M8, com fita de 21 mm de largura.

TISC — Montagem com parafuso inox série 300 e porca carbono autotravante de 3/8", com fita de 1 mm de espessura por 17,5 mm de largura.

TIUC — Montagem com parafuso inox série 300 e porca inox livre de 3/8".

TIXC — Montagem com parafuso Allen inox, pinos de engate e rosca M8, com fita de 1,5 mm de espessura por 25 mm de largura.

TIZC — Montagem com engate rápido, com parafuso Allen inox, pinos de engate e rosca M6, e fita de 1 mm de espessura por 20 mm de largura.

TOBC — Montagem com parafuso carbono sextavado e porca carbono em Geomet azul M8, com fita de 0,8 mm de espessura por 15 mm de largura.

TTSC — Montagem com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante de 3/8".

TTYC — Montagem com engate rápido, com parafuso inox e porca carbono autotravante de 3/8", e fita de 1,2 mm de espessura por 21 mm de largura.

3. Aplicações Típicas

- Mangote de sucção e descarga em mineração e construção pesada;
- Ponto de manutenção frequente, nas versões de engate rápido;
- Montagem em que a abraçadeira comum marca ou corta a borracha.

4. Características Construtivas

Material	Aço inox série 300 na fita; parafuso e porca conforme a variante
Largura da fita	De 17,5 a 25 mm, conforme a variante
Torque de aperto	Sob consulta
Diâmetros	60 a 204 mm



Códigos disponíveis

46

5. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Nominal (mm)	Material
TTSC60	60	Aço inox série 300
TTYC60	60	Aço inox série 300
TISC685	68,5	Aço inox série 300
TIUC70P	70	Aço inox série 300
TIZC72	72	Aço inox série 300
TOBC72	72	Aço carbono
TTSC75	75	Aço inox série 300
TISC762	76,2	Aço inox série 300
TIZC77	77	Aço inox série 300
TIUC80	80	Aço inox série 300
TISC815	81,5	Aço inox série 300
TIPC818	81,8	Aço inox série 300
TIPC82	82	Aço inox série 300
TTYC825	82,5	Aço inox série 300
TIPC835	83,5	Aço inox série 300
TIUC85	85	Aço inox série 300
TILC89	89	Aço inox série 300
TISC93	93	Aço inox série 300
TIPC945	94,5	Aço inox série 300
TILC97	97	Aço inox série 300
TIPC97	97	Aço inox série 300
TIZC97	97	Aço inox série 300
TTYC97	97	Aço inox série 300
TIUC103	103	Aço inox série 300
TIZC103	103	Aço inox série 300
TIPC104	104	Aço inox série 300
TISC1048	104,8	Aço inox série 300
TIUC105	105	Aço inox série 300
TIPC106	106	Aço inox série 300
TIPC107	107	Aço inox série 300
TTYC107	107	Aço inox série 300
TTSC110	110	Aço inox série 300
TTSC114	114	Aço inox série 300
TCPC117	117	Aço inox série 300
TIXC119	119	Aço inox série 300
TIXC120	120	Aço inox série 300
TIUC126	126	Aço inox série 300
TIPC128	128	Aço inox série 300
TCPC130	130	Aço inox série 300
TIXC130	130	Aço inox série 300



Código	Ø Nominal (mm)	Material
TIUC133	133	Aço inox série 300
TTSC142	142	Aço inox série 300
TIUC148	148	Aço inox série 300
TTSC150	150	Aço inox série 300
TTSC181	181	Aço inox série 300
TTSC204	204	Aço inox série 300

6. Critérios de Seleção

- A medida é o diâmetro nominal da montagem acabada: conferir com a mangueira já sobre a espiga;
- Escolher a variante pela porca: autotravante onde há vibração, livre onde a abraçadeira é aberta com frequência;
- Engate rápido onde o ponto é inspecionado de rotina.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.