



## ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

## Abraçadeiras em U

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Produto    | Abraçadeiras em U               |
| Linha      | Abraçadeiras Reguláveis Suprens |
| Material   | Aço carbono                     |
| Fabricante | Acoplin — São Paulo/SP          |
| Revisão    | Outubro/2026                    |



## 1. Descrição do Produto

A abraçadeira em U fixa barra e tubo na estrutura, e não mangueira em espiga. O aperto é por porca nas duas pernas, em chapa de 2,65 mm de espessura, em aço carbono.

## 2. Variantes desta Família

**UAB** — Fixa barra e tubo na estrutura, e não mangueira em espiga: o aperto é por porca, com torque de 100 kg·cm até 38 mm e de 300 kg·cm a partir de 42 mm.

**UEB** — Versão reforçada, em chapa de 3 mm de espessura por 94 mm de largura, para carga maior que a da U comum.

## 3. Aplicações Típicas

- Fixação de tubo e barra em estrutura metálica;
- Suporte de linha de ar e de água em parede e teto;
- Amarração de eixo e de perfil em equipamento.

## 4. Características Construtivas

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Material            | Aço carbono                                             |
| Espessura           | 2,65 mm                                                 |
| Torque de aperto    | Até Ø 38 mm: 100 kg·cm · a partir de Ø 42 mm: 300 kg·cm |
| Diâmetros           | 32 a 89 mm                                              |
| Códigos disponíveis | 14                                                      |

## 5. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

| Código | Ø Nominal (mm) |
|--------|----------------|
| UAB32  | 32             |
| UAB35  | 35             |
| UAB38  | 38             |
| UAB42  | 42             |
| UAB45  | 45             |
| UAB48  | 48             |
| UAB51  | 51             |
| UAB54  | 54             |



| Código   | Ø Nominal (mm) |
|----------|----------------|
| UAB57    | 57             |
| UAB64    | 64             |
| UEB65TRI | 65             |
| UAB70    | 70             |
| UAB80    | 80             |
| UAB89    | 89             |

## 6. Critérios de Seleção

- Escolher pelo diâmetro externo do tubo, que é a medida nominal da peça;
- Respeitar o torque pela faixa de diâmetro: apertar um U de 32 mm com torque de 300 kg.cm entorta a perna;
- Para mangueira flexível, usar abraçadeira de fita, não em U.

### ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br  
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.*